

JOB 220 LAB

MIG NO
MAG GAS

MMA

TIG



O tranquilizante mais eficaz para um soldador que sofre de ansiedade de desempenho.

Todas as técnicas de soldagem, todas as posições.

Não importa como, o importante é soldar bem e por muito tempo.



Acessórios Fornecidos



		JOB 220 LAB		
		MIG / Sem Gás	MMA	TIG
Campo de Regulação		10 - 200A	10 - 160A	10 - 200A
Ciclo de Trabalho 40° - EN 609741		200A - 25%	160A - 30%	200A - 30%
Tensão circuito aberto		85V		
Bobine de Fio		100 - 200 mm		
Modo		Manual/Sinérgico	-	-
Fio	Aço	∅ 0,6 - 0,8 - 1,0 mm	-	-
	Inox	∅ 0,8 - 1,0 mm	-	-
	Al.Mg	∅ 0,8 - 1,0 mm	-	-
	Al.Si	∅ 1,0 mm	-	-
	Cu.Si 3	∅ 0,8 mm	-	-
	Cu.i 8	∅ 0,8 - 1,0 mm	-	-
Fluxado		∅ 0,9 - 1,2 mm	-	-
Elérodos				
Rutilo		-	∅ 1,6 - 4,0 mm	-
Básico		-	∅ 2,0 - 4,0 mm	-
Eléetrodo tocha TIG		-	-	∅ 1,6 - 4,0 mm
Tensão de Alimentação		1 ph - 230V - 50/60 Hz		
Potência de instalação		6,0 kW		
Fusível		25A		
Alimentador de Fio		2 rolos		
Dinse		25 mmq		
Ligação da tocha		Euro		
Peso		15,00 kg		
Dimensões		505 x 230 x 410 mm		